



apreamare 32 **open**

1 - MOTORIZZAZIONE

2 *VOLVO PENTA D4-225 potenza 225 mhp / 165 kW a 3500 giri/min

2 - VELOCITÀ (nodi)

	VOLVOPENTA D4-225
Velocità massima (al dislocamento a medio carico)	28 nodi
Velocità di crociera (al dislocamento a medio carico)	24 nodi

3 - AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOLVOPENTA D4-225
Velocità massima	180 m. n.
Velocità di crociera	240 m. n.

4 - DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto (ISO 8666)	9,90 m.	32 ft.	6 in.
Lh = Lunghezza di costruzione (ISO 8666)	8,50 m.	27 ft.	11 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	7,15 m.	23 ft.	5 in.
Larghezza massima	3,20 m.	10 ft.	6 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	0,71 m.	2 ft.	4 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta	5,5 ton./lb	12125	
Dislocamento a pieno carico	7,1 ton./lb	15653	
Numero massimo di persone imbarcabili	8		
Categoria di navigazione CE 2003/44	B		
Certificazioni moduli	B+Aa (sound emission)	RINA	

5 - DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena a geometria variabile con deadrise 14°
e pattini di sustentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	2,62 m.	8 ft.	7 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	2,62 m.	8 ft.	7 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Capacità serbatoi carburante	500 lt/US gals.	132	
Capacità serbatoi acqua	200 lt/US gals.	53	

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

1 - ENGINES

2 *VOLVO PENTA D4-225 power 225 mhp / 165 kW at 3500 rpm

2 - SPEED (knots)

	VOLVOPENTA D4-225
Maximum speed (at medium-load displacement)	28 knots
Cruising speed (at medium-load displacement)	24 knots

3 - RANGE (nautical miles)

	VOLVOPENTA D4-225
Maximum speed	180 m. n.
Cruising speed	240 m. n.

4 - MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	9,90 m.	32 ft.	6 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	8,50 m.	27 ft.	11 in.
Lg = Waterline length (boat fully laden)	7,15 m.	23 ft.	5 in.
Max beam	3,20 m.	10 ft.	6 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	0,71 m.	2 ft.	4 in.
Displacement unladen	5,5 ton./lb	12125	
Displacement laden	7,1 ton./lb	15653	
Max number of people on board	8		
Navigation category CE 2003/44	B		
Certification modules	B+Aa (sound emission)	RINA	

5 - TECHNICAL DATA

Hull type 14° of deadrise.

Warped hull with spray rails

H = Overall height from keel	2,62 m.	8 ft.	7 in.
H t = Minimum transport height from keel	2,62 m.	8 ft.	7 in.
P = Pulpit	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Standard fuel tank capacity	500 lt/US gals.	132	
Water tank capacity	200 lt/US gals.	53	

Technical data, performance and range figures, designs and graphic reproductions contained herein have no certification value. They are purely descriptive and refer to standard models. Actual technical or descriptive specifications must be provided solely with regards to the craft being purchased. Therefore, any indications will be binding for the seller only if contained in the sales contract and in the relevant manual.