



apreamare 38
comfort

I - MOTORIZZAZIONE

2 *VOLVO PENTA D4-300 potenza 300 mhp / 221 kW a 3500 giri/min
2 *VOLVO PENTA D6-330 potenza 330 mhp / 243 kW a 3500 giri/min opt

2 - VELOCITÀ (nodi)

	VOLVO PENTA D4-300	VOLVO PENTA D6-330
Velocità massima (al dislocamento a medio carico)	28 nodi	30 nodi
Velocità di crociera (al dislocamento a medio carico)	24 nodi	26 nodi

3 - AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOLVO PENTA D4-300	VOLVO PENTA D6-330
Velocità massima	180 m. n.	140 m. n.
Velocità di crociera	220 m. n.	175 m. n.

4 - DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto (ISO 8666)	11,56 m.	37 ft. 11 in.
Lh = Lunghezza di costruzione (ISO 8666)	9,98 m.	32 ft. 9 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	8,50 m.	27 ft. 11 in.
Larghezza massima	3,45 m.	11 ft. 4 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	0,97 m.	3 ft. 2 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta	9 ton./lb	19842
Dislocamento a pieno carico	11 ton./lb	24251
Numero massimo di persone imbarcabili	10	
Categoria di navigazione CE 2003/44	B	
Certificazioni moduli	B+Aa (sound emission) RINA	

5 - DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena a geometria variabile con deadrise 14°
e pattini di sostentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	4,22 m.	13 ft. 10 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	3,69 m.	12 ft. 1 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,00 m.	0 ft. 0 in.
Capacità serbatoi carburante	750 lt/US gals.	198
Capacità serbatoi acqua	230 lt/US gals.	61

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

I - ENGINES

2 *VOLVO PENTA D4-300 power 300 mhp / 221 kW at 3500 rpm
2 *VOLVO PENTA D6-330 power 330 mhp / 243 kW at 3500 rpm opt

2 - SPEED (knots)

	VOLVO PENTA D4-300	VOLVO PENTA D6-330
Maximum speed (at medium-load displacement)	28 knots	30 knots
Cruising speed (at medium-load displacement)	24 knots	26 knots

3 - RANGE (nautical miles)

	VOLVO PENTA D4-300	VOLVO PENTA D6-330
Maximum speed	180 m. n.	140 m. n.
Cruising speed	220 m. n.	175 m. n.

4 - MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	11,56 m.	37 ft. 11 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	9,98 m.	32 ft. 9 in.
Lg = Waterline length (boat fully laden)	8,50 m.	27 ft. 11 in.
Max beam	3,45 m.	11 ft. 4 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	0,97 m.	3 ft. 2 in.
Displacement unladen	9 ton./lb	19842
Displacement laden	11 ton./lb	24251
Max number of people on board	10	
Navigation category CE 2003/44	B	
Certification modules	B+Aa (sound emission) RINA	

5 - TECHNICAL DATA

Hull type 14° of deadrise.

Warped hull with spray rails

H = Overall height from keel	4,22 m.	13 ft. 10 in.
H t = Minimum transport height from keel	3,69 m.	12 ft. 1 in.
P = Pulpit	0,00 m.	0 ft. 0 in.
Standard fuel tank capacity	750 lt/US gals.	198
Water tank capacity	230 lt/US gals.	61

Technical data, performance and range figures, designs and graphic reproductions contained herein have no certification value. They are purely descriptive and refer to standard models. Actual technical or descriptive specifications must be provided solely with regards to the craft being purchased. Therefore, any indications will be binding for the seller only if contained in the sales contract and in the relevant manual.