



apreamare 44

I - MOTORIZZAZIONE			
2 *VOLVO PENTA D6-435 potenza 435 mhp / 320 kW a 3500 rpm			
2 - VELOCITÀ (nodi)			
VOLVO PENTA D6-435			
Velocità massima (al dislocamento a medio carico)	28	nodi	
Velocità di crociera (al dislocamento a medio carico)	24	nodi	
3 - AUTONOMIA (miglia nautiche)			
VOLVO PENTA D6-435			
Velocità massima	270	m.n.	
Velocità di crociera	310	m.n.	
4 - DIMENSIONI PRINCIPALI			
Loa = Lunghezza fuori tutto (ISO 8666)	13,50	m.	44 ft. 3 in.
Lh =Lunghezza di costruzione (ISO 8666)	13,44	m.	44 ft. 1 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	11,02	m.	36 ft. 2 in.
Larghezza massima	4,53	m.	14 ft. 10 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,27	m.	4 ft. 2 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta	16,0	ton./lb	35274
Dislocamento a pieno carico	19,5	ton./lb	42990
Numero massimo di persone imbarcabili	12		
Categoria di navigazione CE 2003/44	B		
Certificazioni moduli	B+Aa	(sound emission)	RINA
5 - DATI CARATTERISTICI			
Tipo di carena deadrise poppiero 15°con pattini di sostentamento idrodinamico			
H massima = Altezza di costruzione incluso alberotto inVTR	4,86	m.	15 ft. 11 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia all'hard top	4,15	m.	13 ft. 8 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,06	m.	0 ft. 2 in.
Capacità serbatoi carburante	1650	lt/US gals.	436
Capacità serbatoi acqua	416	lt/US gals.	110

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

I - ENGINES			
2 *VOLVO PENTA D6-435 power 435 mhp / 320 kW at 3500 rpm			
2 - SPEED (knots)			
VOLVO PENTA D6-435			
Maximum speed (at medium-load displacement)	28	knots	
Cruising speed (at medium-load displacement)	24	knots	
3 - RANGE (nautical miles)			
VOLVO PENTA D6-435			
Maximum speed	270	m.n.	
Cruising speed	310	m.n.	
4 - MAIN SIZES			
Loa = Overall length (standard ISO 8666)	13,50	m.	44 ft. 3 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	13,44	m.	44 ft. 1 in..
Lg = Waterline length (boat fully laden)	11,02	m.	36 ft. 2 in.
Max beam	4,53	m.	14 ft. 10 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	1,27	m.	4 ft. 2 in.
Displacement unladen	16,0	ton./lb	35274
Displacement laden	19,5	ton./lb	42990
Max number of people on board	12		
Navigation category 2003/44	B		
Certification modules	B+Aa	(sound emission)	RINA
5 - TECHNICAL DATA			
Hull type transom deadrise 15° variable geometry with spray rails			
H = Overall height from keel to GRP hard top	4,86	m.	15 ft. 11 in.
H t = Minimum transport height from keel	4,15	m.	13 ft. 8 in.
P = Pulpit	0,06	m.	0 ft. 2 in.
Fuel tank capacity	1650	lt/US gals.	436
Water tank capacity	416	lt/US gals.	110

Technical data, performance and range figures, designs and graphic reproductions contained herein have no certification value. They are purely descriptive and refer to standard models. Actual technical or descriptive specifications must be provided solely with regards to the craft being purchased. Therefore, any indications will be binding for the seller only if contained in the sales contract and in the relevant manual.