



apreamare 48

I - MOTORIZZAZIONE

2 *VOLVO PENTA D8-600 potenza 600 mhp / 441 kW a 3000 giri/min

2 - VELOCITÀ (nodi)

	VOLVO PENTA D8-600
Velocità massima (al dislocamento a medio carico)	31 nodi
Velocità di crociera (al dislocamento a medio carico)	26 nodi

3 - AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOLVO PENTA D8-600
Velocità massima	250 m. n.
Velocità di crociera	310 m. n.

4 - DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto (ISO 8666)	14,64 m.	48 ft.	0 in.
Lh = Lunghezza di costruzione (ISO 8666)	13,21 m.	43 ft.	4 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	12,20 m.	40 ft.	0 in.
Larghezza massima	4,70 m.	15 ft.	5 in.
Immersione a pieno carico sotto le eliche	1,43 m.	4 ft.	3 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta	17,0 ton./lb	37479	
Dislocamento a pieno carico	22,0 ton./lb	48502	
Numero massimo di persone imbarcabili	12		
Categoria di navigazione CE 2003/44	B		
Certificazioni moduli	B+Aa (sound emission)	RINA	

5 - DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	5,32 m.	17 ft.	5 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	4,45 m.	14 ft.	7 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Capacità serbatoi carburante	1800 lt/US gals.	476	
Capacità serbatoi acqua	430 lt/US gals.	114	

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

I - ENGINES

2 *VOLVO PENTA D8-600 power 600 mhp / 441 kW at 3000 rpm

2 - SPEED (knots)

	VOLVO PENTA D8-600
Maximum speed (at medium-load displacement)	31 knots
Cruising speed (at medium-load displacement)	26 knots

3 - RANGE (nautical miles)

	VOLVO PENTA D8-600
Maximum speed	250 m. n.
Cruising speed	310 m. n.

4 - MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	14,64 m.	48 ft.	0 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	13,21 m.	43 ft.	4 in.
Lg = Waterline length (boat fully laden)	12,20 m.	40 ft.	0 in.
Max beam	4,70 m.	15 ft.	5 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	1,43 m.	4 ft.	3 in.
Displacement unladen	17,0 ton./lb	37479	
Displacement laden	22,0 ton./lb	48502	
Max number of people on board	12		
Navigation category CE 2003/44	B		
Certification modules	B+Aa (sound emission)	RINA	

5 - TECHNICAL DATA

Hull type 12° of deadrise.

Warped hull with spray rails

H = Overall height from keel	5,32 m.	17 ft.	5 in.
H t = Minimum transport height from keel	4,45 m.	14 ft.	7 in.
P = Pulpit	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Standard fuel tank capacity	1800 lt/US gals.	476	
Water tank capacity	430 lt/US gals.	114	

Technical data, performance and range figures, designs and graphic reproductions contained herein have no certification value. They are purely descriptive and refer to standard models. Actual technical or descriptive specifications must be provided solely with regards to the craft being purchased. Therefore, any indications will be binding for the seller only if contained in the sales contract and in the relevant manual.