



apreamare 64

I - MOTORIZZAZIONE

2* MANVIO - I 100 potenza I 110 mhp / 809 kW a 2300 rpm

2 - VELOCITÀ (nodi)

	MAN I 100
Velocità massima (al dislocamento a medio carico)	33 nodi
Velocità di crociera (al dislocamento a medio carico)	28 nodi

3 - AUTONOMIA (miglia nautiche)

	MAN I 100
Velocità massima	250 m. n.
Velocità di crociera	300 m. n.

4 - DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto (ISO 8666)	19,40 m.	63 ft.	8 in.
Lh = Lunghezza di costruzione (ISO 8666)	19,36 m.	63 ft.	6 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	14,69 m.	48 ft.	2 in.
Larghezza massima	5,60 m.	18 ft.	4 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,43 m.	4 ft.	8 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta	29,2 ton./lb	64375	
Dislocamento a pieno carico	34,4 ton./lb	75839	
Numero massimo di persone imbarcabili	16		
Categoria di navigazione CE 2003/44	B		
Certificazioni moduli	B+Aa (sound emission) RINA		

5 - DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena a geometria variabile con deadrise 16°
e pattini di sostentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	6,05 m.	19 ft.	10 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	5,00 m.	16 ft.	5 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Capacità serbatoi carburante	3000 lt/US gals.	793	
Capacità serbatoi acqua	1000 lt/US gals.	264	

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

I - ENGINES

2* MANVIO - I 100 power I 110 mhp / 809 kW at 2300 rpm

2 - SPEED (knots)

	MAN I 100
Maximum speed (at medium-load displacement)	33 knots
Cruising speed (at medium-load displacement)	28 knots

3 - RANGE (nautical miles)

	MAN I 100
Maximum speed	250 m. n.
Cruising speed	300 m. n.

4 - MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	19,40 m.	63 ft.	8 in.
Lh =Hull length (standard ISO 8666)	19,36 m.	63 ft.	6 in.
Lg = Waterline length (boat fully laden)	14,69 m.	48 ft.	2 in.
Max beam	5,60 m.	18 ft.	4 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	1,43 m.	4 ft.	8 in.
Displacement unladen	29,2 ton./lb	64375	
Displacement laden	34,4 ton./lb	75839	
Max number of people on board	16		
Navigation category CE 2003/44	B		
Certification modules	B+Aa (sound emission) RINA		

5 - TECHNICAL DATA

Hull type 16° of deadrise.

Warped hull with spray rails

H = Overall height from keel	6,05 m.	19 ft.	10 in.
H t = Minimum transport height from keel	5,00 m.	16 ft.	5 in.
P = Pulpit	0,00 m.	0 ft.	0 in.
Standard fuel tank capacity	3000 lt/US gals.	793	
Water tank capacity	1000 lt/US gals.	264	

Technical data, performance and range figures, designs and graphic reproductions contained herein have no certification value. They are purely descriptive and refer to standard models. Actual technical or descriptive specifications must be provided solely with regards to the craft being purchased. Therefore, any indications will be binding for the seller only if contained in the sales contract and in the relevant manual.